



# KOMORI LITHRONE GX 40 CARTON

Der Hochleistungs-Verpackungsdruck benötigt eine hierfür speziell ausgerichtete und modifizierte Systemlösung. Eine An- und Auslage-stapelkapazität von 1.600mm, das erweiterte Bogenformat sowie eine optimierte Bogenführung für biegesteife Kartonagen sorgen für eine hohe Leistungskurve. Die schmierfreien Zylindergreifer müssen über das gesamte Bedruckstoffspektrum nicht mehr höhenverstellt werden und minimiert deutlich die Rüstzeiten bei starken Grammaturrechseln. Automatische Qualitätsüberwachung des gesamten Bogens während der Produktion, Mehrfachlack- und Trocknerwerke sowie Nonstop-Systeme runden das verfügbare Portfolio ab. Eine passgenaue Lösung für individuelle Anforderungen.

**Anzahl Druckwerke**

2 bis 10

**Lackwerk**

optional, auch mehrere

**Wendung**

Nein

**Bedruckstoffstärke**

0,2-1,0mm

**Maximales Bogenformat**

750 x 1.050 mm

**Maximales Druckformat**

740 x 1.040 mm

**Stapelhöhe Anleger/Ausleger**

1.600 mm

**Max. Bogenleistung/Std.**

18.000 Bg./Std.

(Technische Änderungen vorbehalten)

